



## SCHEDA TECNICA

### PET BB TAPE

APPLICAZIONE: NASTRO PER IMBALLO – HOT MELT

Articolo	Supporto		Tipo di adesivo	Spessore totale (µm)	Adesività su acciaio (N/cm) (AFERA 5001)	Carico di rottura (N/cm) (AFERA 5004)	Allungamento a rottura (%) (AFERA 5004)
	Tipo	Spessore (µm)					
	Tolleranza			+/- 5%	+/- 10%	+/- 10%	+/- 15%
PET BB TAPE	BOPET	19	HOT MELT	36	5,0	40	110

**PET BB TAPE viene prodotto utilizzando un film di BOPET proveniente da riciclo post-consumo (minimo 85% materiale riciclato)**

#### Periodo di stoccaggio:

Si raccomanda di utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla data di consegna.

#### Condizioni di stoccaggio:

Immagazzinare il prodotto in un luogo asciutto, a una temperatura compresa tra i 15° C e 25° C, protetto dalla polvere e dall'esposizione diretta alla luce del sole. Stoccare orizzontalmente e mantenere il suo imballo originale.

#### Importante:

I valori indicati risultano da una media di analisi effettuate sulla nostra normale produzione e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Essi pertanto non costituiscono motivo di vincolo da parte della nostra azienda.

Data 14/05/2018