



LEGATRICE MANUALE PNEUMATICA

104TW-140TW-160TW



DESCRIZIONE:

Questa è la macchina Twist più piccola e versatile della serie.

Di dimensioni ridotte e compatte è disponibile in tre versioni a seconda del diametro del prodotto da legare.




Applicano la chiusura salva-freschezza in plastica "twisband" a confezioni alimentari già rimpilate o ad articoli tecnici che necessitano di legatura. Il sacchetto viene inserito manualmente dall'operatore all'interno del passaggio macchina. Start ciclo con micro pneumatico.

Posizionabile su un tavolo, è sicura e di facile utilizzo e garantisce una velocità di chiusura che accorcia notevolmente i tempi di lavorazione.

Le Twist manuali 104TW, 140TW e 160TW possono essere montate anche su supporto da terra.

Le versioni orientate verticalmente sono particolarmente adatte alla legatura di matasse (cavi elettrici, fascette, ecc...).



	104TW	140TW	160TW
Tipologia sigillo	 Twistband plastica	 Twistband plastica	 Twistband plastica
Lunghezza sigillo mm	100	140	160/200
Alimentazione	Pneumatica	Pneumatica	Pneumatica
Pressione aria	7 BAR	7 BAR	7 BAR
Consumo aria	1,5 Lt/ciclo	2,5 Lt/ciclo	2,5 Lt/ciclo
Max diametro di chiusura mm	12	30	40
Capacità meccanica/minuto	35	35	35
Capacità produttiva/minuto	20-30	20-30	20-30
Peso netto/lordo Kg	27/35	31/40	31/40
Dimensioni imballo mm	800x650x550	800x650x550	800x650x550