



CONFEZIONATRICE ANGOLARE A CAMPANA SL 55



DESCRIZIONE:

- Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione
- Lama saldante trattata in PTFE
- Regolazione in altezza del piatto di confezionamento interno
- Piatto porta prodotto mobile, svincolato dal supporto della bobina film per un migliore adattamento del film alle dimensioni del pacco da confezionare
- Elettromagnete di ritenuta campana
- Rilascio automatico della campana
- Raffreddamento ad aria del corpo macchina
- Pannello di comando LCD alfanumerico con 6 programmi di lavoro memorizzabili e scheda a microprocessore a 16 bit, che permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:
 1. stato macchina
 2. numero di pacchi prodotti con contatore elettronico
 3. regolazione della temperatura di saldatura
 4. regolazione del tempo di retrazione
 5. regolazione della temperatura della camera di retrazione
 6. regolazione del ritardo retrazione
 7. regolazione del ritardo apertura campana
 8. eventuali malfunzionamenti
- Relè a stato solido di maggiore durata e di facile manutenzione
- Ridotto consumo energetico
- Conformità normative CE

SPECIFICHE TECNICHE:

Alimentazione elettrica	220 - 240 V
	1PH - N - PE
	50/60 Hz
Potenza elettrica	3700 W
Barra saldante	560 x 430 mm
Massima altezza pacco	260 mm
Produzione media fino a	300 pph **
Dimensione massima bobina film	600 - ø 250 mm
Dimensione macchina con supporti	1260 x 805 h 1100 mm
Dimensione macchina con carrello	1240 x 805 h 1102 mm
Peso netto macchina / supporti / carrello	77 / 11 / 18 Kg
Film utilizzabili: Pvc, Poliolefine	up to 30 µ

(**) Pacchi per ora. La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.

