



MACCHINA AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA TWIST



Una macchina da imballaggio per avvolgimento orizzontale facile da utilizzare, semplice e robusta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TWIST 420

- Alimentazione 220-240 V
- Diametro anello: 420 mm
- Max GPM: 90 GPM
- Altezza bobina: 125 mm

TWIST 620

- Alimentazione 220-240 V
- Diametro anello: 620 mm
- Max GPM: 70 GPM
- Altezza bobina: 125 mm

TWIST 1000

- Alimentazione 220-240V
- Diametro anello: 1000 mm
- Max RPM: 50 RPM
- Altezza bobina: 125 mm

TWIST 1400

- Alimentazione 220-240 V
- Diametro anello: 1390 mm
- Max GPM: 30 RPM
- Altezza bobina: 250 mm

INFO GENERALE:

- Taglio e Gancio automatico.
- Rulliere folle in ingresso e uscita regolabile in altezza.
- Pressore meccanico.
- Start & Stop del ciclo avvolgimento automatica con pedale.
- Corrente: 230V -1pH – 50Hz.
- Pannello di controllo.
- No. Giri minimo: 3
- Aria compressa: 6 Bar.
- Trasmissione movimento con cinghia.
- Diametro bobina interno: 76 mm.
- Diametro bobina esterno: 250 mm.
- Pressione regolabile manualmente.

FUNZIONI REGOLABILI DA PANNELLO:

- Tipo di ciclo
- Velocità dell'anello
- Reset macchina
- Cambio bobina



Pannello di controllo di facile utilizzo.



Taglio e aggancio film automatico standard.

OPTIONAL



Compreso rulliera in entrata e uscita regolabile in altezza